



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORREA VP 09 (Cola de ratón)

COMPONENTES	MATERIALES	DIMENSIONES	PESO	RESISTENCIA
Correa	Polipropileno o Polietileno de alta densidad (PEAD).	Largo total: 760 mm (±2). Paleta: Largo 73 mm (±1), ancho 25 mm (±1). Cola: Largo 680 mm (±2), diámetro cola: 4 mm (±0,2). Espesor paleta: 2 mm (±2).	10.5 g (±0,1).	30 kg
Tapa	Polipropileno: Color de la tapa según necesidad del cliente.			
Inserto	Acero			
TIPO DE MARCACIÓN		Láser.		
COLORES DISPONIBLES				
PERSONALIZACIÓN		Código de barras, logo y/o nombre de la compañía.		
UNIDAD DE EMPAQUE		Paquetes por 100 unidades / Cajas por 1000 unidades.		
VENTAJAS COMPETITIVAS		INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE		
<ul style="list-style-type: none"> La marcación, numeración, logo y código de barras pueden cambiar según la necesidad del cliente. Precinto de seguridad sellado al calor. Inserto metálico dentado. Manejamos pedidos anuales con entregas parciales, evitando al cliente el costo del manejo de inventario. No requiere tiempo de espera por importación. El empaque puede variar según cantidad requerida. Fabricado en Colombia. 		<ul style="list-style-type: none"> Inserte la correa a través del orificio que esta en la parte posterior de la paleta, hale hasta asegurar su producto. La parte posterior esta señalizada con la palabra "ENTRADA" que indica la manera correcta de su activación; de igual manera por la parte delantera no se permite el ingreso de la cola. Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras. El material del sello es reutilizable en su totalidad. 		
VENTAJAS COMPETITIVAS		INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE		
<ul style="list-style-type: none"> La marcación, numeración, logo y código de barras pueden cambiar según la necesidad del cliente. Precinto de seguridad sellado al calor. Inserto metálico dentado. Manejamos pedidos anuales con entregas parciales, evitando al cliente el costo del manejo de inventario. No requiere tiempo de espera por importación. El empaque puede variar según cantidad requerida. Fabricado en Colombia. 		<ul style="list-style-type: none"> Inserte la correa a través del orificio que esta en la parte posterior de la paleta, hale hasta asegurar su producto. La parte posterior esta señalizada con la palabra "ENTRADA" que indica la manera correcta de su activación; de igual manera por la parte delantera no se permite el ingreso de la cola. Para retirar el sello es necesario el uso de tijeras. El material del sello es reutilizable en su totalidad. 		
PRINCIPALES USOS		TIPO DE SEGURIDAD		
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indicativo <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Alta seguridad 		