



**ENLACE
CARIBE**
PROTECCIÓN CONFIABLE DE SU CARGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELLO ROTOR VP30 CON GUAYA AJUSTABLE

COMPONENTES	MATERIALES	DIMENSIONES	PESO	RESISTENCIA
Cápsula	Policarbonato alto impacto.	Diámetro: 18 mm, alto: 25 mm. Paleta largo: 27.5 mm.	1.8 g.	40 kg.
Inserto	Poliestireno alto impacto.	Diámetro: 14 mm, alto: 18 mm. Manija ancho: 14,5 mm, alto: 8 mm. Manija grosor: 2,4 mm.	1.52 g.	
Cable o guaya	Acero inoxidable (7 filamentos). Acero inoxidable encauchetado (7 hilos). Hierro-Hierro (3,6 y 7 filamentos). Nylon-Hierro (2 x 1 filamentos).	Estandar: 400 mm.		

TIPO DE MARCACIÓN	Láser.
COLORES DISPONIBLES	
PERSONALIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Cápsula transparente con logo o nombre de la compañía y consecutivo. • Cápsula blanca con logo o nombre de la compañía, código de barras o QR y consecutivo.
UNIDAD DE EMPAQUE	Paquetes o bandejas por 100 unidades / Cajas por 25 paquetes.

VENTAJAS COMPETITIVAS	INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE
<ul style="list-style-type: none"> • El tamaño de la guaya puede cambiar según la necesidad del cliente, igual que la marcación y numeración. • Resistente a la exposición de la luz solar, resiste ambientes corrosivos. • El empaque puede variar según cantidad requerida. • Fabricado en Colombia. • Manejamos (2) tipos de color en la cápsula para efectos en marcación de códigos de barras o QR. 	<ul style="list-style-type: none"> • El sello se entrega pre-ensamblado, para activarlo se ingresa la guaya en el producto que desea asegurar, luego se introduce la guaya por el orificio que queda libre en la cápsula, gira la paleta y se revienta para evitar cualquier intento de devolución; para retirarlo es necesario el uso de tijeras.

PRINCIPALES USOS	TIPO DE SEGURIDAD
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indicativo ○ Seguridad ○ Alta seguridad